



## Referenz

### Prozesskrane

## Schleifleitung, Programm 0811 „Single FlexLine“



#### Anlagenbeschreibung

Prozesskran

#### Kunde

ITECO s.r.o.

#### Land

Tschechische Republik

#### Ort

Chrudim

#### Vertretung

Conductix-Wampfler s.r.o.

#### Realisiert

2005

#### Technische Anforderung[en]

Energieversorgung des drehbaren Hebearms an der Krankatze mit einem 26 poligen Schleifring

#### Produkt[e]

„Single FlexLine“ | Programm 0811 |  
Einzelpolig isolierte Schleifleitung

#### Anzahl [Pole]

24 x PH + 2 x PE

#### Anzahl Umdrehungen

5,7 n/min.

#### Stromabnehmer [Typ]

081101-0021 (doppelt)

#### Strom

59 A

#### Spannung

400 V / 230 V

#### Datenübertragung

4-20 mA / 230 V (Steersignale)

#### Verfahrgeschwindigkeit [Verbraucher]

- Brücke: 65 m/min
- Katze Fahrwerk: 20 m/min
- Katze Hub: 8 m/min

#### Umgebungsbedingungen

Innen, Industriehalle

#### Zusatzinformation[en]

Die Energieversorgung der Krankatze ist mit dem Leitungswagenprogramm 0240 von Conductix-Wampfler realisiert.